



Общество с ограниченной ответственностью «Современная изоляция»

# ООО «СОВИЗОЛ»

ИНН 6330044078 КПП 633001001 ОГРН 1116330000918

Адрес: 446205, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Егорова, д. 10, офис 63  
Телефон: 8 (846) 248-18-18 E-mail: [sovizol@mail.ru](mailto:sovizol@mail.ru) Сайт: <http://sovizol.ru>

**Руководителю организации  
Начальнику ОМТС / Менеджеру по снабжению**

Компания «Современная изоляция» / ООО «СОВИЗОЛ» - комплексный поставщик изоляционных материалов, трубной продукции и материально-технических ресурсов, применяемых при строительстве и ремонте трубопроводного транспорта нефтяного и газового сектора, а так же объектов коммунального хозяйства. Мы стремимся к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству, основанного на качестве предоставляемых услуг, преданности своему делу, целенаправленности действий и предоставления наиболее привлекательных конкурентных условий.

Наша компания осуществляет поставку полного перечня изоляционного материала, проводит работы по нанесению антикоррозионного покрытия на основе экструдированного полиэтилена и ленточных антикоррозионных материалов на стальные трубы диаметров от 57 мм. до 820 мм., в варианте двух, трехслойного исполнения в усиленном и весьма усиленном типе изоляции. Продукция соответствует ТУ установленным в системах ОАО «Транснефть», ОАО «Газпром», нормативам ГОСТов РФ Р51164-98 и 9.602-2005, а так же для водопроводных сетей в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требований и согласований с АКХ им. Панфилова.

## Основной перечень предлагаемой изоляционной продукции:

Наименование материала	Использование / Назначение
Грунтовка термостойкая битумно-полимерная ДЕКОМ-ГАЗ	Антикоррозионное покрытие для переизоляции при ремонте участков труб, деталей и узлов труб газо- нефтепроводов Ø по 1420 мм.
Грунтовка Транскор	Под полимерно-битумные мастики в различных конструкциях для защиты нефтепроводов
Грунтовка Транскор-ГАЗ	Под полимерно-битумную изоляцию при капитальном ремонте газопроводов Ø по 1420 мм.
Кольца предохранительные, изолирующие, опорно-центрирующие d 57-1420	Используется для переходов стальных трубопроводов через автомобильные и железные дороги, прокладываемые в защитном кожухе (футляре)
Контейнер текстильный	Используется для балластировки трубопроводов различных диаметров на болотистой местности и в районах с подвижным грунтом.
Лента Polyken 1600 (Поликен) - система для антикоррозийной изоляции производства - Covalence Corrosion Protection Group, США.	Используется для нанесения на магистральные нефте газопроводы в районе с высокой температурой окружающей среды и на существующие высоко температурные трубопроводы, работающие при максимальных температурах вплоть до 120°C.
Лента антикоррозионная полимерно-асмольная ЛИАМ, Прима (зима/лето)	Покрытие в конструкции изоляционной защиты при кап. ремонте (переизоляции) трубопроводов Ø по 1420 мм. в условиях зимы/лета
Лента поливинилхлоридная липкая/нелипкая ПВХ марка А/Б	Предназначена для защиты от коррозии наружной поверхности магистральных газо- нефте- продуктопроводов в качестве изолирующего и защитного покрытия. Используется при монтаже и ремонте трубопроводов, а также гидроизоляции теплопроводов.
Лента полимерно-битумная армированная «ПОЛИКОР»	Обертка в конструкции изоляционных покрытий при кап. ремонте (переизоляции) труб газо- нефтепроводов Ø по 1020 мм.
Лента полимерно-битумная ЛИТКОР, "ЛИТКОР-НК/ГАЗ, ЛИТКОР НН, ЛИТЭП, ДОНРАД-ГАЗ, ЛИТЭП, ПИРМА	Обертка защитная в конструкции изоляционных покрытий при кап. ремонте (переизоляции) труб газопроводов Ø по 1420 мм. в условиях зимы/лета
Лента термоусаживающаяся полиэтиленовая радиационно-модифицированная ПОЛИТЕРМ, ДРЛ-Л, ТЕРМА Л/Р	Защитная обертка в конструкциях изоляционных покрытий трубопроводов на основе битумно-полимерных мастик (горячего нанесения) различных назначений Ø по 1420 мм., используется как покрытие для изоляции стальных труб, отводов и фасонных изделий различного Ø и назначений, а так же гидроизоляционного слоя поверх теплоизоляции на основе GGE-скорлуп, мин. ваты при t° до +60°C
Манжета термоусадочная Терма-СТМП, ТИАЛ-М, ТермоРад МСТ, Новорад-СТ 40 / СТ 60, ДонРад МСТ-ЭП, Райхем Дирекс, герметизирующая ГМР (ГМНР) и т.д.	Антикоррозионная защита сварных стыков стальных труб с двухслойным и трехслойным полиэтиленовым покрытием трубопроводов и отводов от них без ограничения по диаметрам труб при температуре эксплуатации до +60 С.
Мастика термостойкая битумно-полимерная ДЕКОМ-ГАЗ	В составе изготовления изоляционных материалов «ДЕКОР-РАМ», ДЕКОР-КОР», «ДЕКОМ-АЭРОГАЗ»
Мастика Транскор ГАЗ	Антикоррозийное полимерно-битумное покрытие при капитальном ремонте газопроводов Ø по 1420 мм. / включительно с армированными материалами